



スマホで首振り操作できる!


高性能モデル

TS-WPTCAM

100万画素	動作検知	デジタルズーム (4倍)
LAN DISK 録画	SDカード 録画	暗視機能
首振り 対応	マイク	

カメラを首振りして見たいところを確認できる!

カメラの撮影方向をスマートフォンで遠隔操作できます。垂直方向に120度、水平方向に355度可動し、最大4倍までズームできます。



TS-PTCAM

電源が無い場所でもOK!

LAN給電モデル

首振り/暗視/ズーム/LAN給電(PoE)*1/録画/動作検知/音声/外部スピーカー対応

*1 ご利用には給電用のPoEインジェクター(PoE+PS1F)が必要となります。



TS-PTCAM/POE

仕様 [TS-WPTCAM]

対応機種	Windowsパソコン、または Intel製CPU搭載のMacシリーズ、Androidデバイス、iOSデバイス*2 ※本商品は屋内に設置する用途でご利用ください。
対応OS	Windows 8.1、Windows 8(32/64ビット版)、Windows 7(32/64ビット版)、Windows Vista(32ビット版)、Windows XP SP3、Mac 10.6~10.9*3 ※Windows RTは対応外となります。 Android 2.3~2.4、Android 3.2、Android 4.0~4.3、iOS 5.0~7.0*4*5 ※カメラの映像を見るには専用のカメラアプリ「QwatchView」を使用します。
対応ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上、Google Chrome 10以上、Safari 5以上、Firefox 3.6以上、Opera 11以上 ※写真や動画の保存、デジタルズーム機能、全画面表示、音声出力はInternet Explorerのみ対応となります。
対応解像度	HD(1280×720)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)
最大撮影レート	HD: 24/20/15/10/5 [fps] VGA/QVGA: 30/20/15/10/5 [fps]
対応フォーマット	動画: H.264、MJPEG / 静止画: BMP(動画でH.264選択時)、JPEG(動画でMJPEG 選択時)
外形寸法	116.4(W)×108.0(D)×122.6(H)mm ※突起部、台座除く
無線規格*1	IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b
有線規格*1	100BASE-TX / 10BASE-T
レンズ	CMOS100万画素
質量(本体のみ)	約300g ※突起部、台座除く
保証期間	1年間
添付品	カメラ台座、ACアダプター、アンテナ、必ずお読みください11枚、セットアップガイド2枚、かんたん接続シート

*1 有線/無線LANは排他利用となります。*2 iPhone 3G、iPad touch(第1世代)、iPad touch(第2世代)では「QwatchView」をご利用いただけません。*3 撮影した映像の再生は、別途コーデックが必要です。*4 専用アプリ「QwatchView」の対応OSはAndroid 4.0~4.3、iOS 6.0~7.0です。*5 スマホ、タブレットの対応OS以外は上記の対応ブラウザより映像を視聴できます。

●ORコードは株式会社アンソウェアの登録商標です。●I-O DATA®およびI-O DATA®のロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。●その他、一般に会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●本商品の外観・仕様は予告なく変更することがあります。●商品の色合いは、撮影印刷の仕上り上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 **アイ・オー・データ機器** www.iodata.jp

商品選びで悩んだら! **TEL.0120-777-618** 月~金(祝・祭日を除く)10:00~17:00
インフォメーションデスク ※おかけ間違いのないようお願い致します。※携帯・PHS・IP電話からもご利用いただけます。

進化する明日へ Continue thinking

I-O DATA

本商品の
詳細は
こちら




外出先で自宅を チェック!

クウォッチ
「Qwatch」



会社から
自宅の様子を
確認!

こんな場合に...



ペットの見守りに



子どもの帰宅確認に



介護の見守りに



自宅の確認に



店舗の確認に



Wi-Fiライブ
ネットワークカメラ

